



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire :

Holder name :

RECER

APARTADO 20
3770-953 OLIVEIRA DO BAIRRO
Portugal

Usine de production :

Production plant :

212

APARTADO 20
3770-953 OLIVEIRA DO BAIRRO
Portugal

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 212-22.2/21 du 20/12/2022

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 212-22.1/21 du 01/09/2022

Décision d'admission initiale / Admission decision du 14/10/1999

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 20/03/2024


Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

Done at

Date : **21/12/2022**

Date

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.





<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : ALLIANCE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
298	598	7.8	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
298	598	7.8	Rectifié			Dark Beige	U4 P3 E3 C2	/
298	598	7.8	Rectifié			Dark Grey	U4 P3 E3 C2	/
298	598	7.8	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Dark Beige	U4 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Dark Grey	U4 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
330	330	7.2	Non rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
330	330	7.2	Non rectifié			Dark Beige	U4 P3 E3 C2	/
330	330	7.2	Non rectifié			Dark Grey	U4 P3 E3 C2	/
330	330	7.2	Non rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
455	455	8	Non rectifié			Beige	U4 P4 E3 C2	/
455	455	8	Non rectifié			Dark Beige	U4 P4 E3 C2	/
455	455	8	Non rectifié			Dark Grey	U4 P4 E3 C2	/
455	455	8	Non rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
598	1198	11	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
598	1198	11	Rectifié			Dark Beige	U4 P3 E3 C2	/
598	1198	11	Rectifié			Dark Grey	U4 P3 E3 C2	/
598	1198	11	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Beige	U4 P4 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Dark Beige	U4 P4 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Dark Grey	U4 P4 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Beige	U4 P4 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Dark Beige	U4 P4 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Dark Grey	U4 P4 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : ATTITUDE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
305	605	7.8	Non rectifié			Almond	U4 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Anthracite	U4 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Concrete	U4 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Almond	U4 P4 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Anthracite	U4 P4 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Beige	U4 P4 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Concrete	U4 P4 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Almond	U4 P4 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Anthracite	U4 P4 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Beige	U4 P4 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Concrete	U4 P4 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : ATTITUDE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
330	330	7.2	Non rectifié			Almond	U4 P3 E3 C2	/
330	330	7.2	Non rectifié			Anthracite	U4 P3 E3 C2	/
330	330	7.2	Non rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
330	330	7.2	Non rectifié			Concrete	U4 P3 E3 C2	/
330	330	7.2	Non rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : ATTITUDE PLUS

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
455	455	8.0	Non rectifié			Almond	U4 P4 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Anthracite	U4 P4 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Beige	U4 P4 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Concrete	U4 P4 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/

CSTB
le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : CARBON

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Double chargement

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
148	598	11.0	Rectifié			Earth	U4 P3 E3 C2	/
148	598	11.0	Rectifié			Gold	U4 P3 E3 C2	/
148	598	11.0	Rectifié			Graphite	U4 P3 E3 C2	/
148	598	11.0	Rectifié			Lead	U4 P3 E3 C2	/
148	598	11.0	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/
148	598	11.0	Rectifié			Silver	U4 P3 E3 C2	/
148	598	11.0	Rectifié			Tan	U4 P3 E3 C2	/
148	598	11.0	Rectifié			Titanium	U4 P3 E3 C2	/
198	598	11.0	Rectifié			Earth	U4 P3 E3 C2	/
198	598	11.0	Rectifié			Gold	U4 P3 E3 C2	/
198	598	11.0	Rectifié			Graphite	U4 P3 E3 C2	/
198	598	11.0	Rectifié			Lead	U4 P3 E3 C2	/
198	598	11.0	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/
198	598	11.0	Rectifié			Silver	U4 P3 E3 C2	/
198	598	11.0	Rectifié			Tan	U4 P3 E3 C2	/
198	598	11.0	Rectifié			Titanium	U4 P3 E3 C2	/
298	598	11.0	Rectifié			Earth	U4 P4 E3 C2	/
298	598	11.0	Rectifié			Gold	U4 P4 E3 C2	/
298	598	11.0	Rectifié			Graphite	U4 P4 E3 C2	/
298	598	11.0	Rectifié			Lead	U4 P4 E3 C2	/
298	598	11.0	Rectifié			Sand	U4 P4 E3 C2	/
298	598	11.0	Rectifié			Silver	U4 P4 E3 C2	/
298	598	11.0	Rectifié			Tan	U4 P4 E3 C2	/
298	598	11.0	Rectifié			Titanium	U4 P4 E3 C2	/
598	598	11.0	Rectifié			Earth	U4 P4 E3 C2	/
598	598	11.0	Rectifié			Gold	U4 P4 E3 C2	/
598	598	11.0	Rectifié			Graphite	U4 P4 E3 C2	/
598	598	11.0	Rectifié			Lead	U4 P4 E3 C2	/
598	598	11.0	Rectifié			Sand	U4 P4 E3 C2	/
598	598	11.0	Rectifié			Silver	U4 P4 E3 C2	/
598	598	11.0	Rectifié			Tan	U4 P4 E3 C2	/
598	598	11.0	Rectifié			Titanium	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : CARBON POLI

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Double chargement

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
298	598	10.5	Rectifié			Earth	U3 P3 E3 C2	/
298	598	10.5	Rectifié			Gold	U3 P3 E3 C2	/
298	598	10.5	Rectifié			Graphite	U3 P3 E3 C2	/
298	598	10.5	Rectifié			Lead	U3 P3 E3 C2	/
298	598	10.5	Rectifié			Sand	U3 P3 E3 C2	/
298	598	10.5	Rectifié			Silver	U3 P3 E3 C2	/
298	598	10.5	Rectifié			Tan	U3 P3 E3 C2	/
298	598	10.5	Rectifié			Titanium	U3 P3 E3 C2	/
598	598	10.5	Rectifié			Earth	U3 P3 E3 C2	/
598	598	10.5	Rectifié			Gold	U3 P3 E3 C2	/
598	598	10.5	Rectifié			Graphite	U3 P3 E3 C2	/
598	598	10.5	Rectifié			Lead	U3 P3 E3 C2	/
598	598	10.5	Rectifié			Sand	U3 P3 E3 C2	/
598	598	10.5	Rectifié			Silver	U3 P3 E3 C2	/
598	598	10.5	Rectifié			Tan	U3 P3 E3 C2	/
598	598	10.5	Rectifié			Titanium	U3 P3 E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : CARBON SOFT

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Double chargement

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
298	598	11.0	Rectifié			Earth	U4 P4 E3 C2	/
298	598	11.0	Rectifié			Gold	U4 P4 E3 C2	/
298	598	11.0	Rectifié			Graphite	U4 P4 E3 C2	/
298	598	11.0	Rectifié			Lead	U4 P4 E3 C2	/
298	598	11.0	Rectifié			Sand	U4 P4 E3 C2	/
298	598	11.0	Rectifié			Silver	U4 P4 E3 C2	/
298	598	11.0	Rectifié			Tan	U4 P4 E3 C2	/
298	598	11.0	Rectifié			Titanium	U4 P4 E3 C2	/
598	598	11.0	Rectifié			Earth	U4 P4 E3 C2	/
598	598	11.0	Rectifié			Gold	U4 P4 E3 C2	/
598	598	11.0	Rectifié			Graphite	U4 P4 E3 C2	/
598	598	11.0	Rectifié			Lead	U4 P4 E3 C2	/
598	598	11.0	Rectifié			Sand	U4 P4 E3 C2	/
598	598	11.0	Rectifié			Silver	U4 P4 E3 C2	/
598	598	11.0	Rectifié			Tan	U4 P4 E3 C2	/
598	598	11.0	Rectifié			Titanium	U4 P4 E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : CARBON STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Double chargement

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
148	598	11.0	Rectifié			Earth	U4 P3 E3 C2	/
148	598	11.0	Rectifié			Gold	U4 P3 E3 C2	/
148	598	11.0	Rectifié			Graphite	U4 P3 E3 C2	/
148	598	11.0	Rectifié			Lead	U4 P3 E3 C2	/
148	598	11.0	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/
148	598	11.0	Rectifié			Silver	U4 P3 E3 C2	/
148	598	11.0	Rectifié			Tan	U4 P3 E3 C2	/
148	598	11.0	Rectifié			Titanium	U4 P3 E3 C2	/
198	598	11.0	Rectifié			Earth	U4 P3 E3 C2	/
198	598	11.0	Rectifié			Gold	U4 P3 E3 C2	/
198	598	11.0	Rectifié			Graphite	U4 P3 E3 C2	/
198	598	11.0	Rectifié			Lead	U4 P3 E3 C2	/
198	598	11.0	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/
198	598	11.0	Rectifié			Silver	U4 P3 E3 C2	/
198	598	11.0	Rectifié			Tan	U4 P3 E3 C2	/
198	598	11.0	Rectifié			Titanium	U4 P3 E3 C2	/
298	598	11.0	Rectifié			Earth	U4 P4 E3 C2	/
298	598	11.0	Rectifié			Gold	U4 P4 E3 C2	/
298	598	11.0	Rectifié			Graphite	U4 P4 E3 C2	/
298	598	11.0	Rectifié			Lead	U4 P4 E3 C2	/
298	598	11.0	Rectifié			Sand	U4 P4 E3 C2	/
298	598	11.0	Rectifié			Silver	U4 P4 E3 C2	/
298	598	11.0	Rectifié			Tan	U4 P4 E3 C2	/
298	598	11.0	Rectifié			Titanium	U4 P4 E3 C2	/
598	598	11.0	Rectifié			Earth	U4 P4 E3 C2	/
598	598	11.0	Rectifié			Gold	U4 P4 E3 C2	/
598	598	11.0	Rectifié			Graphite	U4 P4 E3 C2	/
598	598	11.0	Rectifié			Lead	U4 P4 E3 C2	/
598	598	11.0	Rectifié			Sand	U4 P4 E3 C2	/
598	598	11.0	Rectifié			Silver	U4 P4 E3 C2	/
598	598	11.0	Rectifié			Tan	U4 P4 E3 C2	/
598	598	11.0	Rectifié			Titanium	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : GRAND CONCRETE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
298	598	7.8	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
298	598	7.8	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/
298	598	7.8	Rectifié			Silver	U4 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Silver	U4 P3 E3 C2	/
330	330	7.2	Non rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
330	330	7.2	Non rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/
330	330	7.2	Non rectifié			Silver	U4 P3 E3 C2	/
455	455	8	Non rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
455	455	8	Non rectifié			Sand	U4 P4 E3 C2	/
455	455	8	Non rectifié			Silver	U4 P4 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Sand	U4 P4 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Silver	U4 P4 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Sand	U4 P4 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Silver	U4 P4 E3 C2	/

le futur en construction

Gamme / Range: Néant

Serie : IMPETUS

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition :

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
455	455	8.0	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Grey	U3 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : INFINITY

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
298	598	7.8	Rectifié			Basic grey	U4 P3 E3 C2	/
298	598	7.8	Rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
298	598	7.8	Rectifié			Grafite grey	U4 P3 E3 C2	/
298	598	7.8	Rectifié			Pearl	U4 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Basic grey	U4 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Grafite grey	U4 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Pearl	U4 P3 E3 C2	/
448	448	8.0	Rectifié			Basic grey	U4 P3 E3 C2	/
448	448	8.0	Rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
448	448	8.0	Rectifié			Grafite grey	U4 P3 E3 C2	/
448	448	8.0	Rectifié			Pearl	U4 P3 E3 C2	/
448	898	11.0	Non rectifié			Grafite	U4 P4 E3 C2	/
448	898	11.0	Non rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Basic grey	U4 P3 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Grafite grey	U4 P3 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Pearl	U4 P3 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Basic grey	U4 P4 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Black	U4 P4 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Grafite grey	U4 P4 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Pearl	U4 P4 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Basic grey	U4 P4 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Black	U4 P4 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Grafite grey	U4 P4 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Pearl	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : INFINITY

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
330	330	7.2	Non rectifié			Basic grey	U4 P3 E3 C2	/
330	330	7.2	Non rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
330	330	7.2	Non rectifié			Grafitte grey	U4 P3 E3 C2	/
330	330	7.2	Non rectifié			Pearl	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : LITHOS

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
305	605	7.8	Non rectifié			Beige	U3S P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Brown	U3 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Grey	U3 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : LIVE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
148	898	10	Rectifié			Deep Forest	U4 P2 E3 C2	D+
148	898	10	Rectifié			Grey Fossil	U4 P2 E3 C2	D+
148	898	10	Rectifié			Sun Wood	U4 P2 E3 C2	D+
148	898	10	Rectifié			Walnut Tree	U4 P2 E3 C2	D+
148	898	10	Rectifié			White River	U4 P2 E3 C2	D+
198	1198	11	Rectifié			Deep Forest	U4 P2 E3 C2	D+
198	1198	11	Rectifié			Grey Fossil	U4 P2 E3 C2	D+
198	1198	11	Rectifié			Sun Wood	U4 P2 E3 C2	D+
198	1198	11	Rectifié			Walnut Tree	U4 P2 E3 C2	D+
198	1198	11	Rectifié			White River	U4 P2 E3 C2	D+
223	898	10	Rectifié			Deep Forest	U4 P2 E3 C2	D+
223	898	10	Rectifié			Grey Fossil	U4 P2 E3 C2	D+
223	898	10	Rectifié			Sun Wood	U4 P2 E3 C2	D+
223	898	10	Rectifié			Walnut Tree	U4 P2 E3 C2	D+
223	898	10	Rectifié			White River	U4 P2 E3 C2	D+

Gamme / Range: Néant

Serie : MAGIS WOOD

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
198	1198	11	Rectifié				U4 P2 E3 C2	D+



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : NEVE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Blb

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
197	197	6.0	Non rectifié		M 100	Neve	U3 P3 E3 C2	/
330	330	7.2	Non rectifié		M 100	Neve	U3 P3 E3 C2	/
97	197	6.0	Non rectifié		M 100	Neve	U3 P2 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : PITCH PINE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
198	1198	11	Rectifié			Dark	U3 P2 E3 C2	D+
198	1198	11	Rectifié			Light	U3 P2 E3 C2	D+
198	1198	11	Rectifié			Medium	U3 P2 E3 C2	D+

Gamme / Range: Néant

Serie : PITCH PINE DECK

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
198	1198	11	Rectifié			Dark	U3 P2 E3 C2	D+
198	1198	11	Rectifié			Light	U3 P2 E3 C2	D+
198	1198	11	Rectifié			Medium	U3 P2 E3 C2	D+



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : PROJECTOS

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Blb

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
147	147	6.0	Non rectifié		M100	Neve	U3 P3 E3 C2	/
147	147	6.0	Non rectifié		M110	Bege	U2S P3 E3 C2	/
147	147	6.0	Non rectifié		M121	Cinza	U3 P3 E3 C2	/
147	147	6.0	Non rectifié		M123	Cinza	U2 P3 E3 C2	/
147	147	6.0	Non rectifié		M140	Azul	U2 P3 E3 C2	/
147	147	6.0	Non rectifié		M142	Azul	U2 P3 E3 C2	/
147	147	6.0	Non rectifié		M190	Perola	U2S P3 E3 C2	/
147	147	6.0	Non rectifié		M252	Amarelo	U2S P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M110	Bege	U2S P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M111	Bege	U2 P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M112	Bege	U2S P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M1149	Azul	U2 P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M1150	Azul	U2 P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M121	Cinza	U3 P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M122	Cinza	U2 P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M123	Cinza	U2 P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M130	Castanho	U2 P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M131	Castanho	U2 P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M140	Azul	U2 P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M141	Azul	U2 P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M142	Azul	U2 P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M145	Azul	U3 P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M146	Azul	U2S P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M148	Azul	U2 P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M150	Verde	U2S P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M151	Verde	U2S P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M152	Verde	U2 P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M153	Verde	U2S P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M157	Verde	U2 P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M161	Rosa	U2 P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M162	Rosa	U2 P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M163	Rosa	U2 P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M164	Rosa	U3 P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M165	Rosa	U2 P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M171	Bordeaux	U3 P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M180	Pastel	U3 P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M190	Perola	U2S P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M251	Amarelo	U2S P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M252	Amarelo	U2S P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M253	Amarelo	U2 P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M254	Amarelo	U2 P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M255	Amarelo	U2S P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M256	Amarelo	U3 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

197	197	6.0	Non rectifié		M257	Amarelo	U2S P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M400	Lilas	U2S P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M402	Lilas	U3 P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M450	Camurça	U2S P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M500	Laranja	U2 P3 E3 C2	/
197	197	6.0	Non rectifié		M501	Laranja	U2 P3 E3 C2	/
97	197	6.0	Non rectifié		M110	Bege	U2S P2 E3 C2	/
97	197	6.0	Non rectifié		M121	Cinza	U3 P2 E3 C2	/
97	197	6.0	Non rectifié		M122	Cinza	U2 P2 E3 C2	/
97	197	6.0	Non rectifié		M123	Cinza	U2 P2 E3 C2	/
97	197	6.0	Non rectifié		M140	Azul	U2 P2 E3 C2	/
97	197	6.0	Non rectifié		M142	Azul	U2 P2 E3 C2	/
97	197	6.0	Non rectifié		M150	Verde	U2S P2 E3 C2	/
97	197	6.0	Non rectifié		M152	Verde	U2 P2 E3 C2	/
97	197	6.0	Non rectifié		M161	Rosa	U2 P2 E3 C2	/
97	197	6.0	Non rectifié		M165	Rosa	U2 P2 E3 C2	/
97	197	6.0	Non rectifié		M180	Pastel	U3 P2 E3 C2	/
97	197	6.0	Non rectifié		M190	Perola	U2S P2 E3 C2	/
97	197	6.0	Non rectifié		M251	Amarelo	U2S P2 E3 C2	/
97	197	6.0	Non rectifié		M252	Amarelo	U2S P2 E3 C2	/
97	197	6.0	Non rectifié		M500	Laranja	U2 P2 E3 C2	/
97	97	6.0	Non rectifié		M100	Neve	U3 P3 E3 C2	/
97	97	6.0	Non rectifié		M110	Bege	U2S P3 E3 C2	/
97	97	6.0	Non rectifié		M121	Cinza	U3 P3 E3 C2	/
97	97	6.0	Non rectifié		M123	Cinza	U2 P3 E3 C2	/
97	97	6.0	Non rectifié		M140	Azul	U2 P3 E3 C2	/
97	97	6.0	Non rectifié		M142	Azul	U2 P3 E3 C2	/
97	97	6.0	Non rectifié		M190	Perola	U2S P3 E3 C2	/
97	97	6.0	Non rectifié		M252	Amarelo	U2S P3 E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : SPHATA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition :

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
298	598	9.5	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
298	598	9.5	Rectifié			Dark grey	U2S P3 E3 C2	/
298	598	9.5	Rectifié			Grey	U3 P3 E3 C2	/
298	598	9.5	Rectifié			Nut	U2S P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Dark grey	U2S P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Grey	U3 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Nut	U2S P3 E3 C2	/
448	898	10.0	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
448	898	10.0	Rectifié			Dark grey	U2S P3 E3 C2	/
448	898	10.0	Rectifié			Grey	U3 P3 E3 C2	/
448	898	10.0	Rectifié			Nut	U2S P3 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Dark grey	U2S P3 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Grey	U3 P3 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Nut	U2S P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Dark grey	U2S P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Grey	U3 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Nut	U2S P3 E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : SPHATA SEMI-POLI

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition :

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
448	898	10.0	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
448	898	10.0	Rectifié			Dark grey	U2S P3 E3 C2	/
448	898	10.0	Rectifié			Grey	U3S P3 E3 C2	/
448	898	10.0	Rectifié			Nut	U2S P3 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Dark grey	U2S P3 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Grey	U3S P3 E3 C1	/
598	598	9.5	Rectifié			Nut	U2S P3 E3 C2	/

CSTB
le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : SPHATA SOFT

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition :

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
305	605	7.8	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Dark grey	U2S P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Grey	U3S P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Nut	U2S P3 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Dark grey	U2S P3 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Grey	U3S P3 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Nut	U2S P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Dark grey	U2S P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Grey	U3S P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Nut	U2S P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : STORM

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition :

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
305	605	7.8	Non rectifié			Anthracite	U2S P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Basic grey	U3 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Dark grey	U3 P3 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Anthracite	U2S P3 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Basic grey	U3 P3 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Dark grey	U3 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Anthracite	U2S P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Basic grey	U3 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Dark grey	U3 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : STORM

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition :

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
330	330	7.2	Non rectifié			Anthracite	U2S P3 E3 C2	/
330	330	7.2	Non rectifié			Basic grey	U3 P3 E3 C2	/
330	330	7.2	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
330	330	7.2	Non rectifié			Dark grey	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : STORM AS

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition :

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
305	605	7.8	Non rectifié			Anthracite	U3 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Basic grey	U3 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C1	/
305	605	7.8	Non rectifié			Dark grey	U3 P3 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Anthracite	U3 P3 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Basic grey	U3 P3 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C1	/
455	455	8.0	Non rectifié			Dark grey	U3 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : STORM AS

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition :

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
330	330	7.2	Non rectifié			Anthracite	U3 P3 E3 C2	/
330	330	7.2	Non rectifié			Basic grey	U3 P3 E3 C2	/
330	330	7.2	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C1	/
330	330	7.2	Non rectifié			Dark grey	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : STORM PLUS

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition :

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
305	605	7.8	Non rectifié			Anthracite	U3 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Basic grey	U3 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Dark grey	U3 P3 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Anthracite	U3 P3 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Basic grey	U3 P3 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Dark grey	U3 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : STORM PLUS

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition :

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
330	330	7.2	Non rectifié			Anthracite	U3 P3 E3 C2	/
330	330	7.2	Non rectifié			Basic grey	U3 P3 E3 C2	/
330	330	7.2	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
330	330	7.2	Non rectifié			Dark grey	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : TRACE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
298	598	7.8	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
298	598	7.8	Rectifié			Black	U2 P3 E3 C2	/
298	598	7.8	Rectifié			Grey	U2S P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Black	U2 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Grey	U2S P3 E3 C2	/
448	448	8.0	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
448	448	8.0	Rectifié			Black	U2 P3 E3 C2	/
448	448	8.0	Rectifié			Grey	U2S P3 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Black	U2 P3 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Grey	U2S P3 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Black	U2 P3 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Grey	U2S P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Beige	U3 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Black	U2 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Grey	U2S P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : VERITY

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
148	898	10	Rectifié			Cosy	U4 P2 E3 C2	D+
148	898	10	Rectifié			Dandy	U4 P2 E3 C2	D+
148	898	10	Rectifié			Royal	U4 P2 E3 C2	D+
223	898	10	Rectifié			Cosy	U4 P2 E3 C2	D+
223	898	10	Rectifié			Dandy	U4 P2 E3 C2	D+
223	898	10	Rectifié			Royal	U4 P2 E3 C2	D+

CSTB
le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : WAY

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
298	598	7.8	Rectifié			Almond	U4 P3 E3 C2	/
298	598	7.8	Rectifié			Anthracite	U4 P3 E3 C2	/
298	598	7.8	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
298	598	7.8	Rectifié			Concrete	U4 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Almond	U4 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Anthracite	U4 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
305	605	7.8	Non rectifié			Concrete	U4 P3 E3 C2	/
448	448	8.0	Rectifié			Almond	U4 P3 E3 C2	/
448	448	8.0	Rectifié			Anthracite	U4 P3 E3 C2	/
448	448	8.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
448	448	8.0	Rectifié			Concrete	U4 P3 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Almond	U4 P3 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Anthracite	U4 P3 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
455	455	8.0	Non rectifié			Concrete	U4 P3 E3 C2	/
598	1198	11.0	Rectifié			Almond	U4 P3 E3 C2	/
598	1198	11.0	Rectifié			Anthracite	U4 P3 E3 C2	/
598	1198	11.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
598	1198	11.0	Rectifié			Concrete	U4 P3 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Almond	U4 P3 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Anthracite	U4 P3 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
598	598	9.5	Rectifié			Concrete	U4 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Almond	U4 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Anthracite	U4 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Concrete	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : WAY

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Décorés ; Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
330	330	7.2	Non rectifié			Almond	U4 P4 E3 C2	/
330	330	7.2	Non rectifié			Anthracite	U4 P4 E3 C2	/
330	330	7.2	Non rectifié			Beige	U4 P4 E3 C2	/
330	330	7.2	Non rectifié			Concrete	U4 P4 E3 C2	/

CSTB
le futur en construction