

LEISTUNGSERKLÄRUNG

(Anhang III, VERORDNUNG (EU) Nr. 305/2011)

Nº DoP-BI_bV.01-130701

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

keramische Fliesen, trocken gepresst mit Wasseraufnahme 0,5 % $E_b \leq 3\%$ (Gruppe BI_b, GL)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: **nicht zutreffend**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Für Anwendungen in Bodenbelägen und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

RECER-Indústria de Revestimentos Cerâmicos, S.A.

Apartado 20, 3771-953 Oliveira do Bairro, Portugal

Tel.: +351 234 730 500/Fax: + 351 234 730 501

recer@recer.pt / www.recer.pt

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: **nicht zutreffend**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 4**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: **nicht zutreffend**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: **nicht zutreffend**

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1 _{fl} / A1	EN 14411:2006
Abgabe gefährlicher Stoffe:		
- Cadmium *	NPD	
- Blei *	NPD	
- VOC's	A+	
Bruchlast		
- bei Dicke ≥7,5mm	≥ 1100 N	
- bei Dicke <7,5mm	≥ 700 N	
Rutschhemmende Eigenschaften	NPD	
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit:		
- zementhaltige Mörtel, typ C2	≥ 0,5 N/mm ²	
Temperaturwechselbeständigkeit	Bestanden	
Dauerhaftigkeit bei:		
- Anwendungen in Innenbereichen	Bestanden	
- Anwendungen in Außenbereichen: Frost-Tauwechsel-Beständigkeit	Bestanden	


* Für glasierte Fliesen, die als Küchenarbeitsplatten oder Oberflächen verwendet werden, auf denen Lebensmittel zubereitet werden und diese in direkte Berührung mit der glasierten Oberfläche kommen.

10. **Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Antero Marques Calvo, Vorstandsvorsitzende
Name und Funktion

Oliveira do Bairro, 01 de julho 2013
Ort und Datum der Ausstellung



Unterschrift