

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

(Anexo III, Regulamento (UE) N.º 305/2011)

**Nº DoP-BI<sub>a</sub>V.01-130701**

1. Código de identificação único do produto-tipo:

**Ladrilho Cerâmico Prensado a Seco, com absorção de água  $E_b \leq 0,5 \%$  (grupo BI<sub>a</sub>, GL e UGL)**

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º: **Não aplicável**

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

**Aplicação em pavimentos e revestimentos de parede, interiores e exteriores.**

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º :

**RECER-Indústria de Revestimentos Cerâmicos, S.A.**

Apartado 20, 3770-953 Oliveira do Bairro, Portugal

Tel.: +351 234 730 500/Fax: + 351 234 730 501

[recer@recer.pt](mailto:recer@recer.pt) / [www.recer.pt](http://www.recer.pt)

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º : **Não aplicável**

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

**Sistema 4**

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada: **Não aplicável**

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

**Não aplicável**

9. Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação Técnica Harmonizada
<b>Reacção ao Fogo</b>	A1 <sub>fl</sub> / A1	
<b>Libertação de substâncias perigosas:</b>		
- Cadmio*	NPD	
- Chumbo*	NPD	
- COV's	A+	
<b>Resistência à Flexão</b>		
- espessura $\geq 7,5$ mm	$\geq 1300$ N	
- espessura $< 7,5$ mm	$\geq 700$ N	EN 14411:2006
<b>Escorregamento</b>	NPD	
<b>Resistência da colagem/aderência, para:</b>		
- cimento cola, tipo C2	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>	
<b>Resistência ao Choque Térmico</b>	Passa	
<b>Durabilidade para:</b>		
- utilização interna	Passa	
- utilização externa: resistência ao gelo-degelo	Passa	

\*Para ladrilhos vidrados quando se pretende que sejam utilizados em bancadas ou superfícies onde ocorra a preparação de alimentos e em que os alimentos podem entrar em contacto directo com a superfície vidrada.

10. **O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.**

Assinado por e em nome do fabricante por:

Antero Marques Calvo, Presidente do Conselho de Administração

Nome, cargo

Oliveira do Bairro, 01 de julho 2013

Local e data de emissão



Assinatura